




SP 3 Dirt

Évacuer et transvaser de l'eau claire ou chargée avec un débit de refoulement jusqu'à 7000 l/h: avec la pompe d'évacuation d'eau chargée SP 3 Dirt fiable, interrupteur à flotteur incl.




1 Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



2 Interrupteur à flotteur

- Permet d'allumer et d'éteindre la pompe en fonction du niveau de l'eau, en la protégeant ainsi contre une marche à sec.



3 Quick Connect

- Pour un raccord rapide et facile de flexibles 1 1/4" à la pompe.



4 Développée pour les eaux chargées

- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d'une taille jusqu'à 20 mm.



SP 3 Dirt

Caractéristiques techniques

Réf.	1.645-522.0	
Code EAN	4054278238289	
Puissance moteur max.	W	350
Débit max.	l/h	< 7000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	6 / 0,6
Profondeur d'immersion max.	m	7
Granulométrie max.	mm	20
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,2
Dimensions (L x l x H)	mm	229 x 238 x 303
Filetage des raccords	G1	
Câble d'alimentation	m	H05RN-F / 10

Équipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	1 1/4"
Commutation fonctionnement manuel/ automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Roulement en céramique	■
■ Standard.	

