





SP 7 Dirt

15500 l/h, robuste et fiable: la pompe d'évacuation d'eau chargée SP 7 Dirt avec pré filtre intégré et interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée.



1 Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée

2 Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

3 Quick Connect

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

4 Développée pour les eaux chargées

- Évacuation fiable de l'eau avec des particules d'une taille jusqu'à 20 mm.



SP 7 Dirt

Caractéristiques techniques

Réf.	1.645-524.0	
Code EAN	4054278238302	
Puissance moteur max.	W	750
Débit max.	l/h	< 15000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	8 / 0,8
Profondeur d'immersion max.	m	7
Granulométrie max.	mm	30
Hauteur d'eau résiduelle	mm	35
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	6,5
Dimensions (L x l x H)	mm	230 x 285 x 354
Filetage des raccords	G1 1/2	
Câble d'alimentation	m	H07RN8-F / 10

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	1", 1 1/4", 1 1/2"
Commutation fonctionnement manuel/ automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.

SP 7 DIRT

1.645-524.0



		Réf.					Prix	Descriptif	
Divers									
Set de flexible plat	1	2.997-100.0						Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.