

## **K 3 Power Control**

Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control et lances d'arrosage. Avec des conseils d'utilisation via l'application qui fournissent une précieuse aide pour un résultat de nettoyage plus efficace.















### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en net-
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.

#### 2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Le réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

## 3 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.

### 4 Solution propre du réservoir

- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS**





#### **K 3 Power Control**

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Poignée télescopique escamotable
- Réservoir de détergent

Caractéristiques techniqu	es	
Référence		1.676-101.0
Code EAN		4054278605173
Pression	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Débit	l/h	max. 380
Température d'alimentation	Tempéra- ture max. eau (°C)	max. 40
Puissance absorbée	kW	1,6
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	4,39
Dimensions (L × I × H)	mm	297 × 280 × 677

Equipement  Poignée-pistolet G 120 Q Power Control  Lance Vario Power  Rotabuse			
Lance Vario Power  Rotabuse Flexible haute pression m 7  Système Quick Connect côté appareil Utilisation de détergents via Réservoir Filtre à eau intégré Adaptateur raccord de tuyau	Equipement		
Rotabuse  Flexible haute pression m 7  Système Quick Connect côté appareil  Utilisation de détergents via Réservoir  Filtre à eau intégré  Adaptateur raccord de tuyau	Poignée-pistolet		G 120 Q Power Control
Flexible haute pression m 7  Système Quick Connect côté appareil	Lance Vario Power		I
Système Quick Connect côté appareil  Utilisation de détergents via Réservoir  Filtre à eau intégré  Adaptateur raccord de tuyau	Rotabuse		
Utilisation de détergents via     Réservoir       Filtre à eau intégré     Image: Control of the co	Flexible haute pression	m	7
Filtre à eau intégré  Adaptateur raccord de tuyau	Système Quick Connect côté appareil		
Adaptateur raccord de tuyau	Utilisation de détergents via		Réservoir
·	Filtre à eau intégré		
u di 103dge A3/4	Adaptateur raccord de tuyau d'arrosage A3/4"		
Réservoir de détergent amovible	Réservoir de détergent amovible		

■ Standard.

## **K 3 POWER CONTROL** 1.676-101.0





















							_
		Référence			Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage			I				
Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3	1	2.642-724.0				Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	•
Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3	2	2.642-727.0				Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kârcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	•
Lance télescopique TLA 4	3	2.644-190.0				Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son arti- culation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4	2.644-249.0				Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0				Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kârcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	
Lance coudée	6	2.638-817.0				La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour	
Rallonge de lance à 1 niveau	7	2.643-240.0				Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	8	2.643-254.0				VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	
Lance télescopique	9	2.642-347.0				Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	
Nettoyeurs de surfaces				,			
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	10	2.644-084.0				Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0				Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	
Brosse nettoyante haute perfor- mance PS 30 Plus	12	2.644-212.0				La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	
Brosses						,	
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0				Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclabous- sures les surfaces délicates. L'association de la haute pressi- on et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	

# **K 3 POWER CONTROL 1.676-101.0**



















2.Object
page6357512630360\_
std\_2\_272x2\_2x\_ipg
wurde anstatt
PAGE6357502012790\_
std\_61272222222pxible3
plaziert.



21	22		23	24		plaziert.
						3.Object page635751263ิซีซี99_ std_2-272x272px.jpg wurde anstatt
			Référence		Prix	Descriptif
Brosse rotative WB 120		14	2.644-060.0			Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.
Brosse de lavage rotative \Car & Bike	WB 120	15	2.644-129.0			Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.
Brosse souple WB 60		16	2.643-233.0			Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.
Brosse pour jantes		17	2.643-234.0			Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.
Brosse		18	6.903-276.0			Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.
Poignées-pistolets haute p	ression					,
Pistolet G 120 Q		19	2.643-823.0			Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Full Control et Power Control affiche les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect.
Flexible haute pression de	rechange	: ave	c systèmes antivrille et Quick	Connect		
H 10 Q Flex PremiumFlex / Twist		20				Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivrille pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7.
-			c système Quick Connect à par	tir de 2009	 1	la 1 "11 " waxwa a 11 a 11
Flexible haute pression H S Quick Connect	9 Q	21	2.641-721.0			Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect.  Pour les nettoyeurs haute pression Kārcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.
-	1		n : système à partir de 1992			
Set d'adaptateur pour rallo flexible			2.643-037.0			Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.
-		-	ème pour appareils avec systè	me Quick connect		
Rallonge de flexible XH 10 Connect	Q Quick	23	2.641-710.0			Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.
Rallonge de flexible XH 6 C Connect		24				Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.

# **K 3 POWER CONTROL 1.676-101.0**





		Référence			Prix	Descriptif	
Nettoyage de tuyaux			'				
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	25	2.642-240.0				Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	
Set de nettoyage de canalisations PC 15	26	2.637-767.0				Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	27	2.637-729.0				Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	
Canon à mousse							
Canon à mousse FJ 6	28	2.643-147.0				Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puis- sante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	29	2.643-143.0				Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	
Canon à mousse FJ 10 C Con- nect 'n' Clean + shampoing voitu- res 3 en 1	30	2.643-144.0				Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	
Divers							
Kit d'hydrosablage	31	2.638-792.0				Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	
Raccord articulé	32	2.640-733.0				Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	
Filtre à eau	33	4.730-059.0				Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	
Set de joints toriques de rechange	34	2.640-729.0				Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	

<sup>■</sup> Standard. □ Accessoires optionnels.

# **K 3 POWER CONTROL 1.676-101.0**

















3.Object page6750832645258 std\_1\_272 2px.) wurde anstatt PAGE675083264528\_ std\_1\_272x272px.JPG plaziert.



		:	12-13	14			plaziert.	11
							4.Object page675083pri- mo_flex_hose_ std_4_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE-	
		Référence				Prix	Descriptif	
Rangements de tuyaux et dévidoirs	;							
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0					Station d'arrosage avec tambour-enrouleur amovible, com- partiment pour accessoires ainsi que grande boîte de range- ment et support pour lances d'arrosage. Avec un équipement complet.	- 1 1
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0	)				Dévidoir enrouleur pré-monté avec timon réglable en hau- teur, pièce-raccord coudée, manivelle en roue libre et fonc- tion de pliage étudiée pour un rangement compact.	
Flexibles	_	l a c . c . c . c	.			1	lan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Set de raccordement pour nettoy- eur haute pression	3	2.645-156.0					Set de raccordement pour nettoyeur haute pression et arro- sage du jardin. Avec flexible PrimoFlex* de 10 m (3/4"), nez de robinet G3/4, raccord rapide universel et raccord univer- sel avec Aqua Stop.	l
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0	)				Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeur haute pression, arrosage du jardin). Avec flexible PrimoFlex* de 10 m (1/2"), raccord avec et sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0					Tuyau d'arrosage PrimoFlex® (1/2") de 20 m, durable, résistant à une température de -20 à 65 °C, non toxique, avec une armature résistante à la pression. Pression de cassure : 24 bar.	
Schlauch PrimoFlex <sup>®</sup> 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage de qualité PrimoFlex® (3/4"). Longueur 25 m. Avec renfort tissé résistant à la pression. Sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bars. Grande résis- tance thermique, de -20 à 65 °C.	
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0	)					
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0	)					
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0	)					
Systèmes de raccordement et de ra	ngeme	ent de flexible	es .		'	<u>'</u>		
Raccord universel plus	10	2.645-193.C	)				La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et	
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0					compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	12	2.645-006.0	)					
Nez de robinets G1 + réduction G3/4	13	2.645-007.0	)					
Raccord laiton cuisine et s.d.b	14	2.645-010.0	)					Г

<sup>■</sup> Standard. □ Accessoires optionnels.